

臭氧发生器

OG 系列 臭氧发生器 (OzoGear™)



- ✓ 额定臭氧产量 10g/h 至 800g/h
- ✓ 空气源或氧气源均可
- ✓ 先进的微处理器控制技术，定制化程度极高
- ✓ 采用大尺寸触摸屏作为人机界面，提供丰富的可编程功能，无须人工职守
- ✓ 微间隙放电技术，产量和浓度有保障
- ✓ 内置富氧系统，有效提高臭氧浓度
- ✓ 采用卧式发生室，方便保养、维护
- ✓ 紧凑的一体式设计，高效利用有限的设备空间
- ✓ 可提供撬装式设计，保持外观简洁，整齐划一
- ✓ 空间净化、实验室及小型饮用水罐装行业的高性价比之选

OG 系列 臭氧发生器 (OzoGear™)

型号	臭氧产量 (g/h)	臭氧浓度 (mg/L)		气量 (Nm ³ /h)		冷却水流量 (m ³ /h)	
		空气源	氧气源	空气源	氧气源	空气源	氧气源
OGX-S-010G	10	22 ~ 35	80 ~ 120	0.35 ~ 0.45	0.09 ~ 0.13	0.03 ~ 0.04	0.02 ~ 0.03
OGX-S-020G	20	22 ~ 35	80 ~ 120	0.70 ~ 0.90	0.18 ~ 0.26	0.06 ~ 0.08	0.04 ~ 0.06
OGX-S-030G	30	22 ~ 35	80 ~ 120	1.05 ~ 1.35	0.27 ~ 0.39	0.09 ~ 0.12	0.06 ~ 0.09
OGX-S-050G	50	22 ~ 35	80 ~ 120	1.75 ~ 2.25	0.45 ~ 0.65	0.15 ~ 0.20	0.10 ~ 0.15
OGX-S-080G	80	22 ~ 35	80 ~ 120	2.80 ~ 3.60	0.72 ~ 1.04	0.24 ~ 0.32	0.16 ~ 0.24
OGX-S-100G	100	22 ~ 35	80 ~ 120	3.50 ~ 4.50	0.90 ~ 1.30	0.30 ~ 0.40	0.20 ~ 0.30
OGX-S-200G	200	22 ~ 35	80 ~ 120	7.00 ~ 9.00	1.80 ~ 2.60	0.60 ~ 0.80	0.40 ~ 0.60
OGX-S-300G	300	22 ~ 35	80 ~ 120	10.5 ~ 13.5	2.70 ~ 3.90	0.90 ~ 1.20	0.60 ~ 0.90
OGX-S-500G	500	22 ~ 35	80 ~ 120	17.5 ~ 22.5	4.50 ~ 6.50	1.50 ~ 2.00	1.00 ~ 1.50
OGX-S-800G	800	22 ~ 35	80 ~ 120	28.0 ~ 36.0	7.20 ~ 10.4	2.40 ~ 3.20	1.60 ~ 2.40

注: X=A: 空气源设计; X=O: 氧气源设计

